

CABLES / KÁBLE

6. ŠPECIÁLNE KÁBLE / LY 25 mm²



Skratovacie lano



Použitie:

Lano je určené na výrobu skratovacích súprav na 500 V~ pre prúdy do 120 A~ v bežnom vnútornom prostredí.

Konštrukcia kábla:

- **Jadro:** lanované Cu jadro 25 mm² trieda 5 normy STN EN 60228
- **Izolácia žil:** PVC čiernej, resp. transparentnej farby s menovitou hrúbkou 1 mm

Technické údaje:

- **Rozsah pracovných teplôt:** -25 °C až +70 °C
- **Menovité napätie:** 500 V~
- **Priernozné napätie:** min. 1000 V~
- **Max. prúdové zaťaženie:** 120 A~ / krátkodobo 160 A~ /
- **Max. vonkajší priemer:** 9 mm
- **Informatívna hmotnosť:** 260 kg/km

Značenia:

- Značka kábla sa skladá z písmen, ktoré označujú hlavné použité materiály a konštrukciu kábla:
 1. písmeno **L** - lanované medené Cu jadro
 2. písmeno **Y** - PVC



F-11.1.21-62-5/15.sk

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené údaje platia výhradne pre výrobky spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácii sú vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len informatívny charakter.

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927
e-mail: vuki@vuki.sk, www.vuki.sk

