



Viacžilové flexibilné káble s lanovaným jadrom, s PVC izoláciou a plášťom

VUKI a.s. * CYLY LED 3x0,75+1x1,5 * 1234m



Použitie:

Káble typu CYL... sú špeciálne flexibilné, dátové káble určené do náročných priemyselných prostredí. Používajú sa ako flexibilné, ovládacie káble pre zariadenia meracej a regulačnej techniky. Káble je možné inštalovať na horľavý podklad. Káble sú oheň nešíriace (podľa STN EN 60332-1)

Konštrukcia kábla:

- **Jadrá káblov:** lanované Cu jadrá tr.5 s prierezom 0,75; 1,5 mm² (STN EN 60228)
- **Izolácia žil:** špeciálna PVC zmes (STN EN 50290-2-21)
- Žily sú stáčané do duše kábla, nad ktorou je obvodová izolácia z PET fólie.
- **Plášť kábla:** špeciálna PVC zmes, farba plášťa: čierna, sivá (STN EN 50290-2-22)

Technické údaje:

- **Rozsah pracovných teplôt:** pri prevádzke: - 30 °C až +70 °C
pri montáži: - 10 °C až +50 °C

Značenie:

- **Farba žil:** červená, zelená, modrá, biela, čierna

Aplikačná tabuľka:

Prierez jadra [mm ²]	0,75	1,5
Max. elektrický odpor jadra [Ω/km]	26,7	13,3
Skúšobné napätie el. pevnosti - str. [kV]	1	1
Menovité napätie [V]	48	48

Typ	Vonkajší priemer (cca)
CYLY LED 3x0,75 + 1x1,5	5,5
CYLY LED 4x0,75 + 1x1,5	6,0
CYLY LED 2x1,5	5,3



Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené údaje platia výhradne pre výrobky spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácii sú vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len informatívny charakter.

F-11.1.21-114-5/15.sk

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927
e-mail: vuki@vuki.sk, www.vuki.sk

