



CABLES



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH

PN VUKI 25 008

**Konštrukcia:**

Hliníkové jadro izolované dvomi PET páskami a dvojnásobne protismerne opradené sklenenou priadzou impregnovanou elektroizolačným lakom na báze polyesteru, triedy 155.

**Použitie:**

Sú vhodné pre vysokonapäťové vinutia (do 6 kV).

**Vlastnosti:**

		<b>OAEKA</b>
Prierné napätie po ohybe na šírku	[V]	3500
Ťažnosť jadra - prierez vodiča [mm <sup>2</sup> ]:	[min. %]	
do 10		15
od 10 do 20		18
od 20 do 28		20
nad 28		22
Ťažnosť izolácie - ohyb na šírku	[max. mm]	
šírka do 6 mm		40
šírka nad 6 mm		7 x šírka
Pružnosť jadra - prierez vodiča [mm <sup>2</sup> ]:	[max. °]	
do 20		6
nad 20		5,5


**VUKI**  
 SINCE 1950

F-11.1.23-11-2/11sk

 VUKI a.s., Rybníčná 38, SK-831 07 Bratislava, Tel: 421 2 4488 2824, 49213 231, 49213 213, Fax: 421 2 4488 1041,  
 email:info@vuki.sk, www.vuki.sk